

Vetrospace S/S+

Акустическая кабина для 1-2 человек

VETROSPACE — это больше, чем просто акустическая кабина. Это продуктивное, приватное и безопасное пространство для работы, встреч и совместной деятельности.

Эта компактная переговорная кабина на двух человек также отлично подходит как персональное пространство для видеозвонков, телефонных разговоров или конфиденциальных обсуждений в коридоре. Вы можете спроектировать и обустроить её в соответствии с вашими задачами, выбрав из множества вариантов отделки и оснащения.

Материалы и отделка

Внешняя отделка выполнена из ламинированных панелей LP и звукоизолирующего защитного стекла толщиной 16,7 мм. Ламинирование доступно в шести стандартных цветах, а также возможна индивидуальная цветовая настройка по запросу.

Внутренняя отделка — акустическое покрытие ECOfelt, представленное в пяти стандартных цветах и более чем пятидесяти дополнительных оттенках.

Размеры	S	S+
Ширина	210 cm	210 cm
Глубина	110 cm	130 cm
Высота	240 cm	240 cm
Вес	760 kg	795 kg



Vetrospace S/S+

Акустическая кабина для 1-2 человек

Технические характеристики

Компактная акустическая кабина на двоих подходит как для проведения встреч, так и в качестве персонального пространства для видеозвонков, телефонных разговоров или частных бесед в коридоре. Пространство легко адаптируется под конкретные задачи — можно выбрать отделку, мебель и оснащение из широкого ассортимента вариантов.

Номер конфигурации определяет расположение глухих и стеклянных стен, что позволяет точно вписать акустическую кабину в угол, коридор или другую зону помещения, обеспечивая архитектурную целостность. Широкая двухстворчатая раздвижная дверь, не занимающая лишнего пространства, может быть установлена в любом сегменте стеклянной стены, обеспечивая максимальную гибкость при проектировании.



Дополнительные аксессуары VETROSPACE:

- Электромагнитный замок
- Контроллер с RFID
- Кнопка открытия двери
- Дополнительная раздвижная дверь
- Готовность к установке AV-оборудования на стену
- Готовность к подключению AV к электрическому щиту
- Кондиционер с пультом дистанционного управления
- Автоматическая система пожаротушения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ S & S+

Внешние размеры	S: W210 / D110 / H240 cm, S+: W210 / D130 / H240
Внешние материалы	LP-laminate
Внутренние размеры	S: W200 / D100 / H220 cm, S+: W200 / D120 / H220
Внутренние материалы	Acoustic ECOfelt lining
Вес	S 760kg S+ 795kg
Площадь внутри	S 2m ² S+ 2.4m ²
Требуемая высота для установки	>250 cm >98.5 in
Пожаробезопасность	UL 723: Class A-C (surface) ASTM E648: Class 1 (flooring)
Электробезопасность	IEC 60335-1:2020 UL 962 (E514776)
Сейсмическая безопасность	Special SEISMIC Certification (2019-0176-COC-01-00) International Building Code (IBC) 2018 (23.02.2021) California Building Code (CBC) 2019 (23.02.2021)
Дверь	Patented sliding door
Толщина стекла	16.7 mm 0.66 in sound-control safety glass
Снижение звука	STI: 0,03 – Ds: 30,6dB (Can. 43-46dB Rw Lab.) (ISO 23351-1)
Вентиляционная система	Advanced two-stage air filtering (coarse and HEPA)
Поток воздуха	Max 40l/s
Давление	Positive air pressure
Освещение	VLD antimicrobial LED
Источник питания	110-240 VAC / 16 A / 50-60 Hz
Мощность	50W average, 150W maximum
Розетки	4 as standard

Кабина оснащена интеллектуальной системой вентиляции с управлением на основе уровня CO₂. Типовое значение рассчитывается исходя из средней загрузки и количества CO₂, выделяемого пользователями, и в реальном времени корректируется в зависимости от фактических показаний датчиков.



Vetrospace S

ISKU
Since 1928